

Hissar

Hissar och vissa andra motordrivna anordningar ska vara utförda och installerade så att ett tillfredställande skydd för säkerhet och hälsa uppnås vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn.



Besiktning ska ske innan de tas i bruk och därefter med regelbundna intervaller. För personhissar är normalt intervallet 1 år. Det är ägaren som ansvarar för att besiktningen utförs. Besiktningen ska utföras av besiktningsman från ackrediterat företag/besiktningsorgan.

Utförd besiktning anslås i hissen. Av anslaget framgår när besiktningen är utförd, hur många personer som samtidigt får nyttja hissen, maxlast och när nästa besiktning ska utföras.

Skyddsrum

I vissa fall krävs skyddsrum vid uppförande av ny byggnad eller vid väsentlig ändring av en befintlig byggnad. Uppgift om detta lämnas av bygg- och miljöavdelningen.

Vid ombyggnad eller annan ändring av ett skyddsrum ska kontakt tas i god tid innan ändringen utförs.



Den som äger en fastighet med skyddsrum är skyldig att underhålla skyddsrummet och dess utrustning. Underhållsbesiktningar för att kontrollera skyddsrummets funktion sker genom Räddningsverkets försorg ungefär vart 10:e år.