

# RIVNINGSPLAN

## Fastighetsbeteckning:

Arbetet beräknas påbörjas:

Kvalitetsansvarig:

## Allmänt

**För att minska rivningsavfallets mängd och skadlighet samt öka möjligheten till återanvändning/återvinning skall nedanstående punkter beaktas:**

1. **Miljöfarligt avfall** (ex. kvicksilver, bly, kemikalier m.m.) skall innan rivning omhändertas på säkert och godkänt sätt.
2. **Material som kan återvinnas** (ex. trä, skrot, tegel m.m.) skall separeras och hållas åtskilt för att underlätta återvinning.
3. **Byggnadsdetaljer som kan återanvändas** såsom dörrar, fönster, virke m.m. bör i största möjliga utsträckning tas tillvara för återanvändningen.
4. **Sanering av rivningsobjekt**, sanering av virkesförstörande insekter och hussvamp av släktet *Serpula*, skall utföras före arbetet påbörjas.

## BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL

MATERIAL	Mängd	Transportör och behandling
Trä		
Sten		
Tegel		
Skrot		
Brännbart		
Obrännbart		
Schaktmassor		
Övrigt		

<b>KVICKSILVER</b>	<b>Mängd</b>	<b>Transportör och behandling</b>
Lysrör		
Brytare/relä		
Övrigt		

<b>BLY</b>	<b>Mängd</b>	<b>Transportör och behandling</b>
Avloppsrör, diktade		
El- och telekablar		
Byggnadsplåt		
Övrigt		

<b>PCB</b>	<b>Mängd</b>	<b>Transportör och behandling</b>
Fogmassor		
Kondensatorer		
Akrydurgolv		
Övrigt		

<b>CFC</b>	<b>Mängd</b>	<b>Transportör och behandling</b>
Kylskåp/frysskåp		
Byggnadsisolering		
Övrigt		

<b>KEMIKALIER</b>	<b>Mängd</b>	<b>Transportör och behandling</b>

<b>ASBEST</b>	<b>Mängd</b>	<b>Transportör och behandling</b>
Eternit		
Övrigt		